

RStudio キーボードショートカット (完全版)

平成 26 年 7 月 5 日

コンソール

カーソルをコンソールに	^2	^2
コンソールを消去	^L	⌘ L
カーソルを行頭に	Home	⌘ Left
カーソルを行末に	End	⌘ Right
履歴	Up/Down	Up/Down
履歴をポップアップ	^Up	⌘ Up
実行中のコマンドを停止	Esc	Esc
作業フォルダの変更	^⇧ H	^⇧ H

編集

取り消す	^Z	⌘ Z
やり直す	^⇧ Z	⌘ ⇧ Z
カット	^X	⌘ X
コピー	^C	⌘ C
ペースト	^V	⌘ V
全て選択	^A	⌘ A
単語に移動	^Left/Right	⇧ Left/Right
先頭/末尾に	^Home/End	⌘ Home/End or ⌘ Up/Down
行を削除	^D	⌘ D
選択	⇧ [Arrow]	⇧ [Arrow]
単語を選択	^⇧ Left/Right	⇧ ⇧ Left/Right
行頭まで選択	⇧ ⇧ Left	⌘ ⇧ Left
行末まで選択	⇧ ⇧ Right	⌘ ⇧ Right
1 ページ分を選択	⇧ PageUp/Down	⇧ PageUp/Down
先頭/末尾まで選択	^⇧ Home/End	⌘ ⇧ Up/Down
左の単語を削除	^Backspace	⇧ Backspace
右の単語を削除	⇧ Delete	⇧ Delete
行末まで削除	^K	⇧ K
行頭まで削除	⇧ Backspace	⇧ Backspace
インデント	Tab (行頭で)	Tab (行頭で)
インデント解除	⇧ Tab	⇧ Tab
行頭までヤンク	^U	⇧ U
行末までヤンク	^K	⇧ K
ヤンクを挿入	^Y	⇧ Y
<-を挿入	^-	⇧ -
カーソル位置の関数のヘルプを表示	F1	F1
カーソル位置の関数のコードを表示	F2	F2

補完

補完	Tab / ^Space	Tab / ⌘ Space
候補を選択	Up/Down	Up/Down
補完を実行	⇧ /Tab/Right	⇧ /Tab/Right
補完を中止	Esc	Esc

エディタ

ファイル/関数を検索	^.	^.
カーソルをエディタに	^1	^1
新規ファイル	^⇧ N	⌘ ⇧ N
新規ファイル (Chrome)	^⇧ ⇧ N	⌘ ⇧ ⇧ N
ファイルを開く	^O	⌘ O
ファイルを保存	^S	⌘ S
ファイルを閉じる	^W	⌘ W
ファイルを閉じる (Chrome)	⌘ ⇧ W	⌘ ⇧ W
全てのファイルを閉じる	^⇧ W	⌘ ⇧ Y
HTML をプレビュー	^⇧ Y	⌘ ⇧ Y
ファイルを Knit()	^⇧ K	⌘ ⇧ K
ノートブックを作成	^⇧ K	⌘ ⇧ K
PDF を作成	^⇧ I	⌘ ⇧ I
チャンクを挿入	^⇧ I	⌘ ⇧ I
コードブロックを挿入	^⇧ R	⌘ ⇧ R
現在行/選択範囲を評価	^⇧ ↵	⌘ ⇧ ↵
前回の範囲を再評価	^⇧ P	⌘ ⇧ P
ファイルの評価	^⇧ R	⌘ ⇧ R
先頭から現在行まで評価	^⇧ B	⌘ ⇧ B
現在行から最後まで評価	^⇧ E	⌘ ⇧ E
関数定義を評価	^⇧ F	⌘ ⇧ F
コードブロックを評価	^⇧ T	⌘ ⇧ T
前のチャンクを評価	^⇧ P	⌘ ⇧ P
現在のチャンクを評価	^⇧ C	⌘ ⇧ C
次のチャンクを評価	^⇧ N	⌘ ⇧ N
ファイルを source	^⇧ O	⌘ ⇧ O
現在のファイルを source	^⇧ S	⌘ ⇧ S
エコー付きで source	^⇧ ↵	⌘ ⇧ ↵
選択範囲を折り畳み	⇧ L	⇧ L
選択範囲を折り畳み解除	⇧ ⇧ L	⇧ ⇧ L
全て折り畳み	⇧ O	⇧ O
全て折り畳み解除	⇧ ⇧ O	⇧ ⇧ O
行番号に移動	⇧ ⇧ G	⇧ ⇧ G
関数/チャンクにジャンプ	⇧ ⇧ J	⇧ ⇧ J
タブの切り替え	^⇧ Down	^⇧ Down
左/右のタブ	Win: ^⇧ Left/Right	^⇧ Left/Right
	Linux: ^PageUp/Down	Linux: ^PageUp/Down
左端/右端のタブ	^⇧ ⇧ Left/Right	^⇧ ⇧ Left/Right
次へ移動	^F9	⌘ F9
前へ移動	^F10	⌘ F10
選択範囲から関数を作成	^⇧ X	⌘ ⇧ X
選択範囲から変数を作成	^⇧ V	⌘ ⇧ V
行をインデント	^I	⇧ I
行/範囲をコメント	^⇧ C	⇧ ⇧ C
コメントを整形	^⇧ /	⇧ ⇧ /
カーソル前後を入れ替え	⇧ ⇧ ⇧	⇧ ⇧ ⇧
行/範囲を上下に移動	⇧ ⇧ Up/Down	⇧ ⇧ Up/Down
行/範囲を上下にコピー	⇧ ⇧ ⇧ Up/Down	⇧ ⇧ ⇧ Up/Down
対応する括弧に移動	^P	⇧ P
検索/置換	^F	⇧ F
次を検索	Win:F3, Linux:^G	⇧ G
前を検索	Win:⇧ F3, Linux:^⇧ G	⇧ ⇧ G
選択範囲で検索	^F3	⇧ E
置換して次に	^⇧ J	⇧ ⇧ J
複数のファイルを検索	^⇧ F	⇧ ⇧ F
スペルチェック	F7	F7

表示

エディタにフォーカス	^1	^1
コンソールにフォーカス	^2	^2
ヘルプにフォーカス	^3	^3
履歴タブを表示	^4	^4
ファイルタブを表示	^5	^5
プロットタブを表示	^6	^6
パッケージタブを表示	^7	^7
環境タブを表示	^8	^8
Git/SVN タブを表示	^9	^9
ビルドタブを表示	^0	^0
PDF プレビューと同期	^F8	⇧ F8
ショートカットを表示	⇧ ⇧ K	⇧ ⇧ K

ビルド・パッケージ・VCS

ビルドしてリロード	^⇧ B	⇧ ⇧ B
全てをロード	^⇧ L	⇧ ⇧ L
パッケージジテスト	^⇧ T	⇧ ⇧ T
パッケージジテスト (web)	^⇧ F7	⇧ ⇧ F7
パッケージチェック	^⇧ E	⇧ ⇧ E
ドキュメントの作成	^⇧ D	⇧ ⇧ D
ドキュメントの差分	^⇧ D	⇧ ⇧ D
コミット	^⇧ M	⇧ ⇧ M
差分ビューのスクロール	^Up/Down	^Up/Down
Stage/Unstage (Git)	Spacebar	Spacebar
Stage/Unstage して次に移動 (Git)	↵	↵

プロット

前のプロット	^⇧ PageUp	⇧ ⇧ PageUp
次のプロット	^⇧ PageDown	⇧ ⇧ PageDown

セッション・デバッグ

セッションの終了	^Q	⇧ Q
R を再起動	^⇧ F10	⇧ ⇧ F10
ブレークポイントの設定	⇧ F9	⇧ F9
次の行を評価	F10	F10
評価を続ける	⇧ F5	⇧ F5
デバッグの中止	⇧ F8	⇧ F8

左は Windows/Linux、右は Mac OS X

^ Control
 ⌘ コマンド
 ⇧ シフト
 ⇧ Alt (Win/Linux) / Option (Mac)